AIR PFP2

PARTÍCULAS



Descripción Del Producto

Pre-filtro aprobado para la protección contra partículas, para ser utilizado con los filtros químicos AIR serie F600 mediante el retenedor AIR RPF1.



Eficiencia de filtración de partículas @ 0,3 μm

acuosas y líquidas aceitosas >94%

Partículas sólidas, líquidas





Características:

• Fabricado con material electrostático que permite la filtración de partículas con un 94% de eficiencia mínima a 0,3 µm.

Aplicación

- 1) Protección de las vías respiratorias contra partículas sólidas, líquidas acuosas y aceitosas con un 94% de eficiencia mínima.
- 2) Recomendado para procesos de lijado, aserrado, triturado, aplicación de pesticidas y pintura.

Restricción de Uso

- Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).
- No usar como protección contra gases y vapores.

Certificación

EN143:2000+A1:2006, conforme a lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

Registro I.S.P. EPP2205

Materiales

- Material filtrante: Tela no tejida de polipropileno cargada electrostáticamente
- Color: Blanco.

